

部品表 Q4-Lp

| 番号 | 部品番号 | 数量 | 品名 | 材質 | サイズ | 備考 |
|------|---------|----|------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 1 | P-70677 | 1 | 新ポンプベース組 | ナイロン | | |
| 2 | P-40898 | 2 | ハウジング(Q4-L) | アルミ | | |
| 2-1 | P-31222 | 2 | エアハウジング(Q4) | レニー | | |
| 3 | D-00010 | 2 | ダイアフラム(Q4) | | | |
| 3-1 | P-30465 | 2 | シールリング(K4,Q4:φ110) | ハイトレル | 110D | |
| 4 | P-41495 | 2 | プレート(K4:φ44,アルミ)溝あり | アルミ | 44Dx5t | |
| 4 | P-41496 | 2 | プレート(K4:φ54,アルミ)溝なし | アルミ | 54Dx5t | |
| 4 | P-41279 | 2 | プレート(K4,Q4:φ54,アルミ) | アルミ | 54Dx5t | |
| 5 | P-31028 | 2 | 内プレート(K4-T:φ45) | PP | 44D | |
| 5 | P-31080 | 2 | 内プレート(K4:φ55,PP) | PP | 55D | |
| 6 | P-10294 | 2 | バンド | SUS | 4-1/2" | |
| 7 | P-41376 | 2 | カラー(K4,K6:39mm) | 鉄123 | 39L | |
| 7 | P-41611 | 2 | カラー(K4,Q4:45mm) | 鉄123 | 45L | |
| 7 | P-42456 | 2 | カラー(K4,Q4:45mm) | SUS316 | 45L | オプション |
| 9 | P-30504 | 2 | シールワッシャ(M6,鉄+ニトリル) | 鉄+ニトリル | M6 | |
| 9-2 | P-30517 | 2 | テフロンガスケット(M6,テフロン) | テフロン | M6 | ダイヤフラムがパイトンの場合 |
| 9 | P-30505 | 2 | シールワッシャ(M6,SUS+ニトリル) | SUS+ニトリル | M6 | ダイヤフラムがパイトンの場合 |
| 9-1 | P-10372 | 2 | シール(M6,SUS) | SUS | M6 | ダイヤフラムがパイトンの場合 |
| 10 | P-30911 | 8 | 銅ガスケット(M5) | 銅 | M5 | |
| 10-1 | P-30989 | 8 | テフロンガスケット(M5,テフロン) | テフロン | M5x1tx10D | |
| 13 | P-10840 | 2 | 平座金(M6,外径16mm) | SUS | M6,外径16mm | |
| 15 | P-70446 | 2 | ベアリングケース組 | | | |
| 16 | P-42445 | 1 | シャフト(K4,Q4:40x159) | SUS303 | 40x159 | |
| 16 | P-42446 | 1 | シャフト(K4,Q4:36x168) | SUS303 | 36x168 | |
| 17 | P-41634 | 1 | ネームプレート | | | |
| 17-1 | P-42201 | 1 | ネームプレート(排気カバー30924用) | | | オプション |
| 17-2 | P-42266 | 1 | ネームプレート(排気カバー31228用) | | | オプション |
| 19 | P-30132 | 1 | マフラーパット | バーム | | |
| 20 | P-80087 | 1 | 切替バルブ組 | | | |
| 23 | P-10513 | 1 | エアバルブ(1/4")日立(オプション) | FCMB | 1/4"D | オプション |
| 24 | P-30923 | 1 | 排気カバー | ナイロン | | |
| 24-1 | P-30924 | 1 | 排気カバー(ネジ付) | ナイロン | 3/8" | オプション |
| 24-2 | P-31228 | 1 | 排気カバー(共通:3/8",ナロン,エルボ付) | ナイロン | 3/8" | オプション |
| 25 | P-31499 | 1 | ガスケット(排気カバー用,UGK1230N) | UGK1230N | | |
| 25-1 | P-30941 | 1 | ガスケット(排気カバー30924,31228用) | UGK1230N | | オプション |
| 29 | P-40198 | 1 | ハンドル(Q4,Q6) | SUS | | |
| 34 | P-41507 | 1 | ハンガアダプター(φ25,アルミ) | アルミ | 25D | |
| 35 | P-80190 | 1 | サククションパイプ組弁付(テフロン)バル缶用 | アルミ | 25φx400 | 標準 |
| 35 | P-80191 | 1 | サククションパイプ組弁付(パイトン)バル缶用 | アルミ | 25φx400 | オプション |
| 36 | P-30933 | 2 | ストッパー(25D) | ハイトレル | 25D | |
| 48 | P-30944 | 1 | ガスケット(排気ガイド用) | | | |
| 48-1 | P-30943 | 1 | 排気ガイド | PFA | | |
| 49 | P-40963 | 2 | バルブシート(Q4) | SUS | | |
| 49 | P-41633 | 2 | バルブシート(Q4,タフト) | SUS | | |
| 50 | P-40961 | 1 | センターマニホールド(Q4-L) | アルミ | | |
| 51 | P-40962 | 1 | マニホールド(Q4) | アルミ | 1/2" | |
| 51-1 | P-41506 | 1 | インマニホールド(Q4-L) | アルミ | M25 | |
| 55 | D-00011 | 4 | ボール(Q4:φ22) | | | |
| 58 | P-30424 | 4 | ガスケット(Q4:バルブシート用) | UGK | | |
| 58 | P-30723 | 4 | ガスケット(Q4:バルブシート,テフロン) | テフロン | | オプション |
| 59 | P-31455 | 2 | ガスケット(Q4,Q6:1.5t,マニホールド用,UGK1240N) | UGK1240N | 1.5t | |
| 59 | P-30722 | 2 | ガスケット(Q4,Q6:マニホールド,テフロン) | テフロン | | オプション |
| 60-1 | P-10614 | 4 | 六角ボルト(M6x75,半ネジ) | 鉄 | M6x75 | |
| 60-2 | P-10773 | 4 | 六角ボルト(M8x30,パネ座金入) | 鉄 | M8x30 | |
| 60-3 | P-10238 | 12 | 平座金(M6) | 鉄 | M6 | |
| 61 | P-10145 | 4 | 六角ボルト(M8x50,SUS) | SUS | M8x50 | |
| 62-1 | P-10644 | 2 | スクリューネジ(M4x16) | 鉄 | M4x16 | |
| 62-2 | P-10645 | 2 | スクリューネジ(M4x12)フラネジ | 鉄 | M4x12 | |
| 62-3 | P-10643 | 8 | スクリューネジ(M5x12) | 鉄 | M5x12 | |
| 64 | P-10134 | 1 | 蝶ボルト(M8x20,SUS) | SUS | M8x20 | |
| 69 | P-10333 | 2 | 袋ナット(M6,SUS,3形2種) | SUS | M6 | |
| 73-1 | P-10092 | 4 | 平座金(M8) | ユニクロ | M8(φ8x15.5x1.6) | |
| 73-3 | P-10063 | 4 | パネ座金(M6) | クロメート | M5 | |
| 75-1 | P-10270 | 4 | 六角ナット(M6) | 鉄 | M6 | |
| 75-2 | P-10016 | 2 | 六角ナット(M8) | 鉄 | M8x1.25 | |
| 80 | P-30072 | 4 | Oリング(P5,ニトリル) | ニトリル | 5D | |
| 80-5 | P-30860 | 1 | Oリング(P24,パイトン) | パイトン | 24D | |
| 80-5 | P-31211 | 1 | Oリング(P24,ニトリル) | ニトリル | 24D | |
| 83 | P-10009 | 1 | ニップル(1/4") | FCMB | 1/4" | オプション |

ポンプ分解図

MODEL : Q4-Lp

◆ テフロндаイヤラムを使用する場合の注意点

1. ダイヤラムの形状が通常と異なる為、シールリング (3-1) が付きます。その際、シールリング (3-1) はRの大きい方をポンプ本体 (エア側) に向けてセットしてください。
2. シールワッシャー (9) はテフロンスील (9-1) とシール座金 (9-2) の組み合わせへと変わります。

